

Grade de Construção



O quadrado delimitado pelos módulos X da grade (16 horizontais e 6 verticais) visam facilitar a reprodução do logotipo nos mais diversos formatos e a ele podem ser atribuídas quaisquer medidas proporcionais.

Área de Não-Interferência



Para que o logotipo permaneça com boa visibilidade, um espaço mínimo ao seu redor deve ser preservado. A área de não-interferência fará com que outros elementos visuais não interfiram na percepção do logotipo Perto.

Aplicação mínima



Ainda buscando a boa visualização do logotipo, a sua redução deve ser feita respeitando um tamanho mínimo, que preserva a sua legibilidade.

Sistema de Cores



PANTONE 2945C
PANTONE 300U
100C 60M 0Y 0K
R0 G102 B204
#0066cc
Azul médio



PANTONE Cool Gray 10C
PANTONE Cool Gray 10U
0C 0M 0Y 60K
R153 G153 B153
#999999
Cinza Escuro

Usos Limitados

Positivo X Negativo

Perto



O logotipo da Perto prevê inversão, ou seja, pode ser utilizado em branco.

Preto e Branco

Perto



No caso de utilização do logotipo em materiais que não comportem cor, está prevista a aplicação em preto, positiva e negativa.

Aplicação em Fundo Colorido ou Fotográfico



A aplicação do logotipo sobre essas superfícies deverá levar em conta o contraste oferecido pela cor institucional no fundo desejado. Caso não haja leitura, a cor deverá ser trocada para branco ou preto ou ainda optar-se por 1 cor escolhida dentre as opções do sistema de cores.

Em caso de dúvida, consulte o Manual de Identidade Visual completo.